

Singelsö

0/32 Bärlager

SS-EN 13242+A1:2007
Ballast för obundna och
hydrauliskt bundna material till
väg- och anläggningsbyggande

PrestandadeklARATION nr: 1045S-1-160406

Kornform

FI_{NR}

Sortering

0/32 Bergkross

Kornstorlek

Typisk kornstorleksfördelning
Toleranskategori

EN 933-1

G_A85

EN 933-1

GT_A10

Korndensitet (skenbar)

NPD

Renhet

Finmaterialhalt
Finmaterialkvalitet

f₅

NPD

Krossytegrad

C_{90/3}

Motstånd mot fragmentering/krossning

Los Angeles-tal

EN-1097-2

LA₄₅

Motstånd mot polering/nötning

Motstånd mot polering, PSV
Motstånd mot nötning, AAV
Motstånd mot nötning, Micro Deval
Nötning från dubbdäck, Nordisk Kulkvarn

EN-1097-1

PSV_{NR}

AAV_{NR}

M_{DE}15

A_NNR

Sammansättning / halt

Petrografisk beskrivning
Syralösliga sulfater
Total svavelhalt
Beståndsdelar som förändrar bindnings- och
hårdnandeförloppet hos hydrauliskt bundna material

Se rapport petrografisk analys

NPD

NPD

NPD

Volymstabilitet

Vattenabsorption

NPD

Radioaktiv strålning

0,10 µSv/h

Farliga ämnen

Utsläpp av tungmetaller genom lakning
Utsläpp av polyaromatiska kolväten
Utsläpp av andra farliga ämnen
Sonnenbrand
Frostbeständighet

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

Deklarerad kornkurva

0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45
2,9	6	10	16	20	24	31	36	41	50	64	82	97	100