

Singelsö

0/45 Bärager

SS-EN 13242+A1:2007
Ballast för obundna och
hydrauliskt bundna material till
väg- och anläggningsbyggande

Prestandadeklaration nr: 1046S-1-160406

Kornform

FI_{NR}

Sortering

0/45 Bergkross

Kornstorlek

Typisk kornstorleksfördelning

EN 933-1

G_A 85

Toleranskategori

EN 933-1

GT_A 10

Korndensitet (skenbar)

EN 1097-6

NPD

Renhet

Finmaterialhalt

f₅

Finmaterialkvalitet

NPD

Krossytegrad

C_{90/3}

Motstånd mot fragmentering/krossning

Los Angeles-tal

EN 1097-2

LA₄₅

Motstånd mot polering/nötning

Motstånd mot polering, PSV

PSV_{NR}

Motstånd mot nötning, AAV

AAV_{NR}

Motstånd mot nötning, Micro Deval

EN 1097-1

M_{DE} 15

Nötning från dubbdäck, Nordisk Kulkvarn

A_NNR

Sammansättning / halt

Petrografisk beskrivning

Se rapport petrografisk analys

Syralösliga sulfater

NPD

Total svavelhalt

NPD

Beståndsdelar som förändrar bindnings- och
hårdnandeförloppet hos hydrauliskt bundna material

NPD

Karbonathalt

NPD

Volymstabilitet

Krympning vid uttorkning

NPD

Beståndsdelar som påverkar volymstabiliteten
hos luftkyld masugnsslagg

NPD

Karbonathalt

NPD

Vattenabsorption

EN 1097-6

NPD

Radioaktiv strålning

0,10 µSv/h

Farliga ämnen

Utsläpp av tungmetaller genom lakning

NPD

Utsläpp av polyaromatiska kolväten

NPD

Utsläpp av andra farliga ämnen

NPD

Sonnenbrand

NPD

Frostbeständighet

NPD

Deklarerad kornkurva

0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63
3,5	6	11	15	19	23	29	33	39	46	55	65	76	94	100